

## (別紙2) LED照明導入機器仕様一覧表

| LED化照明器具機器別詳細表 |   |                               |     |       |
|----------------|---|-------------------------------|-----|-------|
| 照合番号           | 機器仕様内容  | 照明器具及びその他                     | 数量  | 工事方法  |
| ①              | FL-10型蛍光灯 色温度：5000K 消費電力：4.4W以下 全光束：600lm以上 口金：G13  | FL-10W型蛍光灯・JLMA301対応          | 4   | ランプ交換 |
| ②              | FL-15型蛍光灯 色温度：5000K 消費電力：5.1W以下 全光束：750lm以上 口金：G13  | FL-15W型蛍光灯                    | 12  | ランプ交換 |
| ③              | HF16型蛍光灯 色温度：5000K 消費電力：8W以下 全光束：1000lm以上 口金：G13  | HF16W型蛍光灯                     | 2   | ランプ交換 |
| ④              | FL-20型蛍光灯 色温度：5000K 消費電力：8W以下 全光束：1000lm以上 口金：G13   | FL-20W型蛍光灯                    | 182 | ランプ交換 |
| ⑤              | FL20型×2灯器具相当ベースライト型非常灯兼用 埋込タイプ 220mm幅 色温度：5000K 消費電力13.5W以下 全光束：1520lm以上 ライトユニット型 電池内蔵型 リモコン自己点検機能タイプ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） 30分間定格形       | FL-20W型2灯式非常灯蛍光灯              | 17  | 器具交換  |
| ⑥              | FL20型×2灯器具相当ベースライト型非常灯兼用 直付 逆富士タイプ 230mm幅 色温度：5000K 消費電力13.2W以下 全光束：1520lm以上 ライトユニット型 電池内蔵型 リモコン自己点検機能タイプ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） 30分間定格形   | FL-20W型2灯式非常灯蛍光灯              | 23  | 器具交換  |
| ⑦              | FL-40型蛍光灯 色温度：5000K 消費電力：12.5W以下 全光束：2000lm以上 口金：G13  | FL-40W型蛍光灯                    | 653 | ランプ交換 |
| ⑧              | FLR40型×2灯器具相当ベースライト 直付 逆富士タイプ 230mm幅 色温度：5000K 消費電力26.5W以下 全光束：3960lm以上 ライトユニット型 電源内蔵型  | FLR40型×2灯式蛍光灯                 | 2   | 器具交換  |
| ⑨              | FLR40型×2灯器具相当ベースライト非常灯兼用 直付 逆富士タイプ 230mm幅 色温度：5000K 消費電力26.5W以下 全光束：3960lm以上 ライトユニット型 電池内蔵型 リモコン自己点検機能タイプ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） 30分間定格形   | FLR40型×2灯式蛍光灯                 | 5   | 器具交換  |
| ⑩              | FLR40型×2灯器具相当ベースライト非常灯兼用 直付 トラフ両笠タイプ 150mm幅 色温度：5000K 消費電力26.5W以下 全光束：3870lm以上 ライトユニット型 電池内蔵型 リモコン自己点検機能タイプ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） 30分間定格形 | FLR40型×2灯式蛍光灯                 | 1   | 器具交換  |
| ⑪              | HF-32型蛍光灯 色温度：5000K 消費電力：23.1W以下 全光束：3300lm以上 口金：G13  | HF32W型蛍光灯 JLMA301対応           | 238 | ランプ交換 |
| ⑫              | サークルランプ 色温度：3000k 消費電力：10W以下 全光束：1180lm以上   | □300mm スクエアライト サークルライト FCL20W | 55  | ランプ交換 |
| ⑬              | サークルランプ 色温度：5000k 消費電力：11W以下 全光束：1600lm以上   | サークルランプ 30W                   | 11  | ランプ交換 |
| ⑭              | サークルランプ 色温度：5000k 消費電力：15W以下 全光束：2150lm以上   | サークルランプ 32W                   | 4   | ランプ交換 |
| ⑮              | サークルランプ 色温度：5000k 消費電力：18W以下 全光束：2600lm以上   | サークルランプ 40W                   | 1   | ランプ交換 |
| ⑯              | 電球40型相当 色温度：2700k 消費電力：5w以下 全光束：440lm以上 口金：E17  |                               | 6   | ランプ交換 |
| ⑰              | 電球40型相当 色温度：2700k 消費電力：5w以下 全光束：480lm以上 口金：E26  |                               | 20  | ランプ交換 |
| ⑱              | 電球60型相当 色温度：2700k 消費電力：8.0w以下 全光束：810lm以上 口金：E26  |                               | 15  | ランプ交換 |
| ⑲              | 屋内スポットライト一般電球型 60Wハロゲンランプ相当 消費電力：12.0W以下 全光束：510lm以上 口金：E26   |                               | 6   | 器具交換  |
| ⑳              | 電球100型 色温度：2700k 消費電力：14.0w以下 全光束：1520lm以上 口金：E26   |                               | 1   | ランプ交換 |
| ㉑              | 水銀灯100W型 色温度：5000 消費電力：27.5W以下 全光束：3600lm以上 口金：E26  |                               | 6   | ランプ交換 |
| ㉒              | 水銀灯200W型 色温度：5000 消費電力：60W以下 全光束：8000lm以上 口金：E39  |                               | 1   | ランプ交換 |
| ㉓              | コンパクトランプ FPL-36EX型 色温度：5000K 消費電力：13W以下 全光束：1800lm以上 口金：GY10q   |                               | 12  | ランプ交換 |
| ㉔              | ダウンライト φ100 埋込型 非常灯電池内蔵型、リモコン自己点検機能タイプ（平常時消灯・非常時LED点灯） 30分間定格形  |                               | 3   | 器具交換  |
| ㉕              | ダウンライト Φ150 色温度：5000K 消費電力：9.8W以下 全光束：880lm以上   |                               | 5   | 器具交換  |
| ㉖              | ダウンライト Φ150 色温度：3000K 消費電力：5.0W以下 全光束：450lm以上   |                               | 4   | 器具交換  |
| ㉗              | ダウンライト Φ150 防雨型 色温度：5000K 消費電力：4.4W以下 全光束：610lm以上   |                               | 13  | 器具交換  |
| ㉘              | ダウンライト Φ150 色温度：5000K 消費電力：7.0W以下 全光束：610lm以上   |                               | 33  | 器具交換  |
| ㉙              | ダウンライト φ150 埋込型 非常灯電池内蔵型、リモコン自己点検機能タイプ（平常時消灯・非常時LED点灯） 30分間低角形  |                               | 1   | 器具交換  |
| ㉚              | 高天井用ベースダウンライト 電源一体型 Φ400 広角配光 無線調光機能を有する 消費電力：85.8W以下 全光束：13700lm以上   |                               | 12  | 器具交換  |
| ㉛              | 高天井用ベースダウンライト 電源一体型 Φ250広角配光 無線調光機能を有する 消費電力：74.4W以下 全光束：8000lm以上   |                               | 4   | 器具交換  |
| ㉜              | コンパクトランプ FML36型 色温度：5000K 消費電力：20W以下 全光束：2370lm以上 口金：GX10q  |                               | 16  | ランプ交換 |
| ㉝              | コンパクトランプ FML13型 色温度：5000K 消費電力：6W以下 全光束：660lm以上 口金：GX10q  |                               | 2   | ランプ交換 |
| ㉞              | 誘導灯 天井直付け（避難口・通路兼用）C級   | 既存機器：コイズミTU-080218            | 1   | 器具交換  |
| ㉟              | 誘導灯 壁直付け（避難口・通路兼用）C級  | 既存機器：コイズミTU-080215            | 1   | 器具交換  |
|                |   |                               | 総数量 | 1372  |